

AIRMASTER

Opnå *lang* levetid på dit anlæg

Airmaster har fokus på lave drifts- og serviceomkostninger på et Airmaster ventilationsanlæg. Derfor anvender Airmaster som standard filtre med meget stort overfladeareal i forhold til den luftmængde, anlæggene er dimensioneret for. Udover lang levetid på filteret, medfører det store filterareal lavere energiforbrug, da den energi, der skal bruges til at trække luft igennem filteret falder, jo mindre modstand der er i filteret.

Originale *filtre* giver flere fordele

Brug af originale filtre, der passer korrekt i decentrale ventilationsanlæg, giver mange fordele, ikke kun for ventilationsanlæggets funktionalitet og effektivitet, men også for holdbarheden af de interne komponenter.



Sikrer optimal funktionalitet og effektivitet

Originale filtre er designet specifikt til den enhed, de er monteret i. Det sikrer en tæt forsegling, og det minimerer filterlækage. Det betyder, at al luft, der passerer gennem enheden, er korrekt filtreret, hvilket opretholder enhedens effektivitet og luftkvalitet.



Beskytter interne komponenter

Støv, snavs og forurenende stoffer, der passerer dårligt tilpassede filtre, kan samle sig på følsomme interne komponenter som f.eks. ventilatorer, varmevekslere og sensorer. Det kan føre til dårlig ydeevne, ubalance og beskadigelse af komponenterne. Rene, indvendige komponenter fungerer mere effektivt og holder længere. Brug af originale filtre hjælper med at holde enheden i topform, hvilket reducerer risikoen for nedbrud og forlænger ventilationsenhedens levetid.



Luftkvalitet og komfort

Ensartede filtreringsniveauer ved hjælp af originale filtre sikrer, at luftkvaliteten i bygningen opfylder de forventede standarder, hvilket skaber et sundere og mere behageligt indeklima.



Forbedrer energieffektiviteten og giver langsigtede omkostningsbesparelser

Originale filtre opretholder den korrekte luftstrømsmodstand. Det sikrer, at ventilatormotorerne ikke skal arbejde hårdere end nødvendigt, hvilket reducerer energiforbruget og driftsomkostningerne. Ved at beskytte interne komponenter og opretholde korrekt drift, reducerer originale filtre behovet for dyre reparationer eller for tidlig udskiftning af enheden.

AIRMASTER

Dit anlæg kan leveres med et bredt udvalg af *filtre*



Facts om Airmaster *filtre*.

- Ved køb af AM filter sikres du at anlægget leverer den rigtige mængde luft jævnt før databladet.
- Airmaster ventilationsanlæg er fabriksleveret med filtre i henhold til den nyeste standard, ISO 16890.
- Garantien på anlæg bibeholdes ved brug af originale Airmaster filtre.
- Airmaster ventilationsanlæg leveres fra fabrikken med filter på både indtag og udsugning. På udsugning leveres anlæggene med filter i følgende filterklasse:

ePM10 50%

På indtag kan anlæggene leveres med filtre i følgende filterklasser:

ePM10 50%

ePM1 55%

ePM1 80%

